

Modello		45	60
Potenza termica nominale	kW	41,9	52,3
Portata termica al focolare PCS min./max. potenza	kW	6,8 – 47,2	8,3 - 58,3
Portata termica al focolare PCI min./max. potenza	kW	6,1 – 42,5	7,5 - 52,6
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE		****	****
Rendimento di sistema al PCI in sanitario	%	108,9	108,6
Portata minima acqua	l/min.	1,50	1,50
Erogazione ACS con $\Delta T$ 25 °C	l/min.	26,30	32,40
Erogazione ACS con $\Delta T$ 30 °C	l/min.	21,80	27,01
Erogazione ACS a 65°C	l/min.	11,85	14,60
Pressione massima di esercizio	bar	8,0	
Profilo produzione A.C.S.		XXL	XXL
Regolazione temperatura d'erogazione min/max	°C	40/65	
Tensione di alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Potenza elettrica assorbita max	W	115	120
Potenza elettrica assorbita in stand-by	W	2	2
Protezione elettrica	IP	IPX4D	IPX4D
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	mm	400x755x260	450x755x260
Peso a vuoto	kg	27,5	30